



BRING

www.bringonline.biz

Perforadora de Corona HCD25-100/HCD50-200

Perforadora pequeña, manejable y ligera, para la perforación sin utilización de soporte. Muy alto rendimiento

Aplicaciones

Diámetro de perforación:
ø25 hasta ø350 mm i:

- todo tipo de hormigón
- mampostería
- asfalto



KIT de Agua para perforadora

Type	0-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-175	175-200	200+
600 rpm	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
1500 rpm	Red	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Red	Red	Red	Red

Ventajas de HYCON

- ✦ Perforación sin utilizar soporte - **Ahorra tiempo y dinero**
- ✦ Gran seguridad – para inmediatamente si la perforadora queda bloqueada - **NINGUN riesgo para el operador**
- ✦ Los segmentos de la corona se mantienen intactos ya el perforador para al bloquearse - **Ahorra dinero**
- ✦ Peso bajo – sólo 8 kg - **Fácil de manipular**
- ✦ Broca de corona estándar para perforación en seco y/o en húmedo - **Flexibilidad óptima**
- ✦ Alta capacidad de perforación - **Realiza todos los trabajos**
- ✦ Velocidad variable - **Inicio de perforación lento y fácil**
- ✦ Muy bajas vibraciones - **Protege al operador**
- ✦ Ninguna emisión de gases en la cara
- ✦ Hermético al polvo y agua - **Perforación vertical hacia arriba posible**
- ✦ Ningún problema en la perforación bajo agua
- ✦ Puede ser montada en soportes estándar
- ✦ Todas las piezas funcionan en aceite - **NINGUN gasto de mantenimiento**

Conexión

Se puede conectar a todos los sistemas hidráulicos tales como Unidades de Potencia hidráulicas HYCON, miniexcavadoras, cargadoras, camiones etc.

Datos técnicos

Presión de trabajo y caudal:	Máx. 20 l/m / 100 bar
Válvula reguladora de presión:	Máx. 170 bar
Velocidad:	600 r.p.m. a 20 l/m 1500 r.p.m. a 20 l/m

