

# Martillos demoledores hidráulicos

*Una serie de martillos demoledores con el diseño más moderno, construidos para condiciones de trabajo muy duras. Potencia sin límites...*



## Utilización





- Demolición de hormigón
- Corte de asfalto
- Clavado de estacas
- Minería
- Extracción de pruebas de suelo
- Y mucho más



## Ventajas de HYCON

- Palanca amortiguadora de vibraciones – protección del operador
- Menos piezas móviles – reduce los gastos de mantenimiento
- Alta prestación en relación al peso – realiza el trabajo de forma más rápida
- Alta calidad – larga vida útil
- Un martillo diferente para cada trabajo
- Muchos años de experiencia en el desarrollo y producción
- Otros tamaños de martillos bajo pedido

Datos técnicos						
Martillo	HH10 20 l.p.m.	HH15 20 l.p.m.	HH20 20 l.p.m.	HH23 20/30 l.p.m.	HH25 20/30 l.p.m.	HH27 20/30 l.p.m.
Peso, kg	9,9	15	22	23,4/23,5	25,3/25,8	27,4/27,4
Caudal de aceite, l/min.	20	20	20	20/30	20/30	20/30
Presión de trabajo, bar	100	100	110	120	120	130
Frecuencia impacto, 1/min.	2100	1830	1560	1380	1380	1260
Nivel de potencia acústica garantizada, dB	105	105	106	108	108	110
Nivel de vibración, tres ejes (ISO 20643) m/s <sup>2</sup> (dB)	9,6 (140)	6,6 (136)	6,8 (137)	8,0 (138)	9,4 (139)	10,7 (141)
Incertidumbre (K) m/s <sup>2</sup> (dB)	1,4 (123)	1,1 (121)	1,2 (122)	1,3 (122)	1,4 (123)	1,6 (124)
Categoría EHTMA	C	C	C	C/D	C/D	C/D



**HH20 Hex 25x108**

**HH23 Hex 25x108**

**HH25 Hex 32x160**

**HH27 Hex 32x160**